

**Műanyag égéstermék-elvezető
rendszer**

„ALMEVA EASY és ALMEVA DOUBLE“

ALMEVA EASY egyrétegű rendszerkérmény
EN 14471:2013+A1:2015

- T120 P1 W 2 O20 LI E U (DN200-tól)
- T120 H1 W 2 O20 LI E U (DN160-ig)
- T120 P1 W 2 O00 LI E U0 (aknában vezetve DN200-tól)
- T120 H1 W 2 O00 LI E U0 (aknában vezetve DN160-ig)
- T120 P1 W 2 O20 LI E U (FLEX RAL7032 DN200-ig)
- T120 H1 W 2 O20 LI E U (FLEX RAL 9005 DN100-ig)
- T120 P1 W 2 O20 LI E U (FLEX RAL 9005 DN125-tő)

ALMEVA DOUBLE kétrétegű rendszerkérmény
EN 14471:2013+A1:2015

- T120 P1 W 2 O00 LI E U1 (LIK DN200-tól)
- T120 H1 W 2 O00 LI E U1 (LIK DN160-ig)
- T120 P1 W 2 O00 LI E U0 (LIB/LIL DN200-tól)
- T120 H1 W 2 O00 LI E U0 (LIB/LIL DN160-ig)
- T120 P1 W 2 O00 LE E U0 (LAB/LAL/LAC/LAM DN200-tól)
- T120 H1 W 2 O00 LE E U0 (LAB/LAL/LAC/LAM DN160-ig)

Tanúsítási szám: 0036 - CPR - 9165001

A kémény hőállósága:
0,00 m².K.W⁻¹

Névleges átmérő:

mm

Névleges átmérő:

mm

Szerelést végző szervezet, cím, telefonszám:

A készülékek gyártója és típusa:

A készülékek teljesítménye:

A telepítés dátuma:

A felülvizsgálati jelentés száma:



FIGYELEM: A címkét jól láthatóan kell rögzíteni az Almeva égéstermék-elvezetésen, mindig legyen olvasható, nem szabad átfestni, leragasztani, eltávolítani vagy egyéb módon megrongálni!